


DIESE ZEICHNUNG IST NACH BESTEM WISSEN ANGEFERTIGT. DIE BENUTZUNG DERSELBEN SCHLIEßT JEDOCH RECHTSANSPRÜCHE AUS.




SCHNITT A-A







Nutbreite für Getriebe Fräser ø 12

SCHNITT B-B





SCHNITT C-C




Anwendungsbereich

Breitengestänge	MaB FFB	Höhengestänge	MaB FFH
Größe 1100	650-1100	Größe 1200	700-1200
1450	1101-1450	1700	1201-1700

Maximales Flügelgewicht 60kg
Bei Bestellung MaB FFB u. FFH angeben

Ansicht X

FÜR DIE MONTAGE DER ECKUMLENKUNG WIRD EIN ø 20mm LOCH DURCH DAS WECHSELPROFIL GEBOHRT



Zusätzlich profilbezogene Werkstattzeichnung verwenden.

Pos.	Stck.	BENENNUNG	Packgruppen → Schw.-lager	Griff	Schl.-platt.	Zubeh.	Breit.	Höhe.
26	3	SCHLIEßPLATTE UNTEN			*			
25	3	SCHLIEßPLATTE OBEN				*		
24	1	SCHLIEßPLATTE FÜR SPALTLÜFTUNG			*			
23	4	STANGENFÜHRUNG				*		
21	1	VERBINDUNGSSCHIENE			*			
19	1	ECKUMLENKUNG OBEN			*			
14	1	ABDECKSCHIENE SEITLICH					*	
13	2-5	FÜHRUNG				*		
12	1	TREIBSCHIENE SEITLICH						*
11	1	ECKUMLENKUNG UNTEN				*		
10	1	FÜLLSTÜCK						*
9	2	ENDVERRIEGELUNG				*		
8	2	ABSTANDHÜLSE				*		
7	1	GRIFF + BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M5 (o. Abb.)		*				
6	1	GETRIEBE		*				
3	2	Universal-dichtung					*	
1	2	SCHWINGLAGER R/L	*					

Schutzvermerk ISO 16016 beachten

Index	Ä-Nr	Änderung	Datum	Name

Oberflächenbehandlung | Flächeninhalt (mm²) | Gewicht (kg)

Tolerierung ISO 8015

Allgemeintol DIN/ISO | MaBstab 1:1

Werkstoff-Artikelcode -Bezeichnung -Nummer

	Datum	Name
gez	07.02.11	S.Samadzada
gepr		

Montageanleitung T 10 ZV16/URZ Profilsystem PIMASPEN

HAUTAU GmbH
Postf 1151 31689 Helpsen

50 | Zchng-Nr 234575_0_Z01 | Rev 0 | Format A2

Artikelcode 234575 | Klasse U47

Ursprung | Ersatz f | Ersetzt d