


Schutzvermerk
ISO 16016 beachten


Maß M
Maß FFH
Maß A








Um bei Verwendung einer Stahlarmierung im Flügel-Wechselprofil oben den Bedienkomfort zu erhöhen, soll in das Flügelprofil unten ein zusätzliches Gewicht geschoben oder ein verstärktes Stahlprofil verwendet werden, insbesondere bei FFB größer FFH (z. B. 2:1).





Bitte verwenden Sie auch das Dokument 222222 (Montageanleitung - allgemeiner Teil).
Dieses beschreibt den Ablauf der Montage des Schwingflügel-Beschlages TORNADO 200.

Silikon oder Vorlegeband 2mm x 12mm einseitig selbstklebend unten quer sowie seitlich bis Oberkante Lager
Bauseits 4 mm x 29 mm unten links / rechts unterfüttern.
Unterfütterung jeweils unterhalb der Verschlusszapfen bzw. Verschraubung des Wechselprofils mit max. 300 mm Abstand einsetzen.

Index	Ä-Nr.	Änderung	Datum	Name
c		WP war 8636	23.09.15	SAS
		FP war 8509 RP war 8808,		
b		Schließplatten unten		
		und oben geändert	28.06.13	SAS
a	00934	Ausgleichwinkel u.	100113	SAS
		SP oben geändert		

	Datum	Name
gez.	15.04.10	S.Samadzada
gepr.		

HAUTAU
HAUTAU GmbH
Postf.1151 31689 Helpsen

Anschlaganleitung TNDO 220 URZ

Profilsystem Schüco SI 82 (HAUTAU)

50

Zchng.-Nr. 222327_c_Z01 | Rev. c | Format A3

Artikelcode 222327 | Klasse U47