откидная и раздвижная фурнитура

HAUTAU ATRIUM HKS® 200

... и для домашнего уюта больше нет преград!

HAUTAU

Надёжность в открытом положении и повышенный срок службы благодаря конструкции ножниц с шарнирным механизмом.

Каретка HKS® 200 TWIN с цельным корпусом надёжно выдерживает вес створки до 200 кг, что препятствует деформации профиля и существенно увеличивается срок службы окна. Предварительно установленные каретки значительно сокращают время монтажа.

Достаточно одной ручки: У фурнитуры с принудительным управлением HAUTAU ATRIUM HKS® процесс управления легко производится ручкой дизайна HAUTAU.

Крупногабаритные створки на всю высоту комнаты перемещаются без усилий, при этом легко и быстро монтируются.

Регулировка по высоте на каретках
Регулирование высоты обеспечивает юстировку створки всего лишь одним инструментом и снабжено зажимом от скручивания.



Расстояние фиксированного отведения для кареток и ножниц 125 мм – это самое широкое отведение среди всех параллельно-раздвижных систем, имеющихся на рынке. Благодаря этому свойству фурнитура может быть установлена на широкие профильные системы, что соответствует требованиям для окон с высокими теплоизоляционными свойствами.

Система блокировки от ошибочного открывания HAUTAU onTop
эффективно гарантирует комфортную эксплуатацию.

Надёжное соединение рамы и створки
предоставляет возможность оптического контроля, благодаря ползунку ножниц.

Защёлки из специального пластика
позволяют легко фиксировать створку в откидном положении.

Если это HAUTAU, то Вы заметите это.

HAUTAU

Преимущества

для широких профилей

125 мм — расстояние фиксированного отведения для кареток и ножниц фурнитуры ATRIUM HKS® 200 — это самое широкое отведение среди всех параллельно-раздвижных систем, имеющихся на рынке. Благодаря этому свойству фурнитура может быть установлена на широкие профильные системы, что соответствует требованиям для окон с высокими теплоизоляционными свойствами.

стеклянные двери на всю высоту помещения

Благодаря стабильной конструкции ножниц и кареток, фурнитура ATRIUM HKS® 200 может применяться при высоте створки по фальцу до 2700 мм. Таким образом, фурнитурная система выполняет архитектурные требования в отношении стеклянных дверей на всю высоту помещения.

надёжное и удобное обслуживание

Каретки фурнитуры ATRIUM HKS® 200 снабжены роликами с диаметром 28 мм, при этом занимаемая площадь составляет всего 35 мм. В сочетании со скрытым основным запором, управляющей колодкой, защищённой от проникновения грязи, а так же с защёлками, изготовленными из специального пластика, обеспечивающими лёгкое фиксирование в откинутом положении — долговечность системы, превосходные характеристики движения и удобство обслуживания гарантированы.

ошибочное открывание? – только не с HAUTAU onTop

Система блокировки от ошибочного открывания эффективно гарантирует комфортную эксплуатацию. Дополнительно она предотвращает несанкционированное снятие створки. Систему блокировки от ошибочного открывания можно применять также для элементов штульповой створки (схема C).

простой монтаж

Регулировка по высоте на каретках, благодаря предохранительным зажимам позволяет производить регулировку створки с помощью всего одного инструмента. Соединение элементов фальцевой фурнитуры упрощают передвижные накладки. Опорные детали декоративного профиля выпускаются с пазовым защемлением. Узлы центрального запора с фиксированием посередине, а также ответные планки предварительно устанавливаются на штульповом приводе. При весе створки до 160 кг не требуется дополнительный упорный профиль ходовой шины.

вес створки до 200 кг

Каретка HKS® 200 TWIN с цельным корпусом надёжно выдерживает вес створки до 200 кг. Форма каретки препятствует деформации профиля, таким образом, увеличивается срок службы окна. Предварительно установленные каретки значительно сокращают время монтажа.

универсальная запорная цапфа

Легко подвижная роликовая цапфа свободно приспосабливается к допускам фальцевого зазора и надолго обеспечивает удобство обслуживания. Стандартная безопасность согласно RC1 — для обеспечения степени безопасности RC2 достаточно применения противовзломных ответных планок.

испытанные преимущества

- Верхние и нижние упоры надёжно фиксируют створку в открытом положении
- Каретки с чистящими щетками обеспечивают долговечность и лёгкость движения
- Минимальное расстояние между несущим болтом и створкой обеспечивает оптимальное распределение нагрузки на профиль створки
- Комплект ножниц с монтажной высотой всего 9 мм позволяет выполнять регулировку створки по высоте

и технические данные

ATRIUM HKS® 200 Z
с принудительным управлением

Область применения
Для окон и дверей
из дерева или пластика

Вес створки
макс. 200 кг

Ширина створки по фальцу
от 720 до 2000 мм

Высота створки по фальцу
от 900 до 2700 мм

Занимаемая площадь (свободный размер рамы)
Ходовая шина снизу: 35 мм
Направляющая шина сверху: 32 мм
Глубина ходовой шины: 14 мм



HKS® 200 Z дерево HKS® 200 Z пластик

ATRIUM HKS® 160 S
ATRIUM HKS® 100 S
с защёлкой

Область применения
Для окон и дверей
из дерева или пластика

Вес створки
HKS® 160 S макс. 160 кг
HKS® 100 S макс. 100 кг

Ширина створки по фальцу
HKS® 160 S 620 - 1650 мм
HKS® 100 S 620 - 1250 мм

Высота створки по фальцу
HKS® 160 S 650 - 2700 мм
HKS® 100 S 650 - 2350 мм

Занимаемая площадь (свободный размер рамы)
Ходовая шина снизу: 35 мм
Направляющая шина сверху: 32 мм
Глубина ходовой шины: 14 мм



HKS® 160 S дерево HKS® 100 S пластик

Хотите получить более подробную информацию о HAUTAU ATRIUM HKS® 200 или другой продукции компании HAUTAU? Обращайтесь к нам и мы сможем Вас убедить!

В Интернете нас можно найти по адресу www.HAUTAU.de

HAUTAU GmbH
Postfach 1151
D31689 Helpsen

Тел. +495724/393-0
Факс. +495724/393-125
Info@HAUTAU.de

209477 · 11/2014

Если это HAUTAU, то Вы заметите это.

HAUTAU