
ATRIUM® SP comfort

Montage handleiding – schema C

NL

A13 asmaat13 mm met ventilatiestand



De afbeeldingen in de montagehandleiding gaan uit van een HAUTAU-uitvoering links (DIN EN 12519 rechts) betreft.

De maatvoeringen zijn toe te passen als het om een HAUTAU-uitvoering rechts (DIN EN 12519 links) betreft.

Aanwijzing:

Bij schema C in de variant met losse stijl EG 30/15 en afgesneden 2de vleugel, moet bij een toepassingsbereik van FFB 900 tot FFB 920 de glijschaar maat 1 (Gr. 1) in de 2de vleugel ingebouwd worden.

Montage van de glijscharen ㉖ zie montagehandleiding ATRIUM® SP comfort, art-#: 243025

Inhoud

	Blz
Montage sluitplaten schema C	2
Horizontaal doorsnede schema C	3

Afkortingen

FFB	Beslagbreedte
FB	Vleugelbreedte
FFH	Beslaghoogte
FFK	Beslagmaatkader
FG	Vleugelgewicht

Alle maten in deze handleiding in millimeter (mm).

Montage sluitplaten
schema C

Volgorde van montage op het kader

Bij plaatsgebrek:


A - Beide glijscharen (26) en de bijbehorende stuurplaat (48a), oals aangegeven, vanaf de zijkant in de geleiderail (35) schuiven. Let op de bedieningsvolgorde vleugel 1-/2-.
- Afdekkappen (41) op de uiteinden van de geleiderail plaatsen.
- Geleiderail met schroeven van 4,0 x ……mm op het kozijn monteren. *Zie ook afdeling „montage geleiderail“*

B Sluitplaten (13)/(13b) volgens tabel positioneren en vastschroeven.

te gebruiken:

4,0 x ...

Alle aangegeven afmetingen zijn geldig voor een beslagafstand van 12 mm




FFB	Y1	Y2	Z1	Z2
751 ... 900	400	–	381	–
901 ... 1050	492	–	473	–
1051 ... 1250	642	–	623	–
1251 ... 1450	292	892	273	873
1451 ... 1650	492	1092	473	1073

FFH	U	V	W	X
650 ...1000	90[1)]	–	90[1)]	–
1001 ...1450	–	110[2)]	–	110[2)]
1451 ... 2350	309	341	309	341

[1)] *Bij espagnolet Gr. 110*
[2)] *Bij espagnolet Gr. 140*


* *Aanhaalmoment zien zijde 15 „Montage van het inloopstuk“ in montagehandleiding ATRIUM® SP comfort, art.-#: 243025*

Horizontale doorsnede schema C




**) bepaling van X : zie blz 9, "Montage van de loopwagen", Afb. 1*


Variante 1: Kunststof – met los stolpprofiel EG 15/15
(ale sluitplaten nodig)



Variante 2: Kunststof – met los stolpprofiel EG 15/15



Variante 3: Kunststof – met los stolpprofiel EG 30/15



Variante 4: Hout – zonder stolpprofiel met open groef EG 30/30

